VERNIS HOLLANDAIS

Code Produit: 091 0012

Description

Vernis à finition brillante. Il sèche para oxydation. Séchage lent.

Domaines d'Application

Mélangé avec des couleurs à l'huile, il leur apporte une tonalité plus vive, un séchage plus rapide, de la solidité, de la flexibilité. du éclat, et on obtient aussi des effets transparents. Il empêche les fêlures.
Dilué avec de l'Essence de Térébenthine ou de Pétrole, il est employé comme vernis pour tableaux et fournit des finissages d'une grande qualité, dans le style des tableaux flamands.
Il peut être appliqué entre une couleur et l'autre pour obtenir plus d'adhérence (restaurations).
On peut y ajouter une petite quantité de Siccatif de Cobalt afin qu'il sèche un peu plus vite.

Données Techniques

Finition	Brillante
Couleur (UNE 48073)	Liquide transparent rougeâtre
Densité UNE EN ISO 2811)	0,80 - 0,90 Kg/l
Séchage à 23ºC 60 % HR (UNE 48301)	1 - 1:30 heures
Domaines d'Application	Pinceau ou brosse plate
Diluant	Essence de térébenthine ou Essence de pétrole
Nettoyage des Outils	Nettoyant Pinceaux
Point d'éclair, Seta Flash coupelle fermée (UNE EN ISO 3679)	41 ºC
Présentation	1 l, 250 ml, 100 ml

Mode d'emploi

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Bien remuer le produit.
Comme vernis final, appliquer dilué et en couche fine, sur des couleurs totalement sèches.
Il doit être mélangé avec des couleurs à l'huile, dans la proportion désirée, selon les besoins de l'artiste. Il est complètement soluble. Le plus de vernis on ajoute à la couleur, le plus grand sera sa transparence, son brillant et sa capacité de séchage.

Sécurité

Lire toujours l'étiquette sur l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Fecha de actualización: 2011-02

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21
08820 El Prat de Llobregat
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494

Rua Fonte Cova
4476-909 Castelo da Maia, Maia
PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com